

STRAHLANLAGE MIT SCHWENKBAREM DREHTISCH AST

Alle Vorteile auf einen Blick

- ▶ Kompakte, ergonomische Anlagenausführung
- ▶ Entwickelt für die Außen- und Innenbearbeitung von Werkstücken
- ▶ Einsatz einer separaten Innenstrahlantze für lange Werkstücke
- ▶ Ausschwenkbarer Drehtisch für ergonomisches Beladen von außen
- ▶ Umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten zur Prozessüberwachung
- ▶ Flexible, robotergeführte Strahldüsen



Anlage	AST 800	AST 1000	AST 1200	AST 1500
Max. Bauteilgröße (mm)	Ø 800 x 1.000	Ø 1.000 x 1.000	Ø 1.200 x 1.800	Ø 1.500 x 2.000
Max. Bauteilgewicht je Bauteil (kg)	150	200	250	300
Strahlprozess	frei konfigurierbar	frei konfigurierbar	frei konfigurierbar	frei konfigurierbar
Schaltschrank mit SPS	•	•	•	•
Automatischer Schwenktisch	•	•	•	•
Roboter-Düsenbewegung	o	o	o	o
Satelliten für Drehtisch	o	o	o	o
Innenstrahlantze	o	o	o	o
Automatischer Werkzeugwechsel	-	o	o	o
Filterleistung	je nach Prozess	je nach Prozess	je nach Prozess	je nach Prozess
PC Supervisor zur Steuerung der Maschine	o	o	o	o
Explosionsschutztaubabsaugung	o	o	o	o