

STRAHLANLAGE MIT SEITLICHEM TRANSPORTWAGEN ATT

Alle Vorteile auf einen Blick

- ▶ Separater Abblasbereich mit Schutzwänden
- ▶ Einfaches Be- und Entladen mittels Hallenkran und ergonomischem Beladewagen
- ▶ Umfangreiche Möglichkeiten der Prozessüberwachung
- ▶ Unterschiedliche Strahldüsenbewegungen integrierbar
- ▶ Aufblasbare Türdichtung für perfekten Staubschutz
- ▶ Bearbeitet schwere Werkstücke mühelos



Anlage	ATT 1000	ATT 1200	ATT 1500	ATT 2000
Max. Bauteilgröße (mm)	Ø 1.000	Ø 1.200	Ø 1.500	Ø 2.000
Max. Bauteilgewicht je Bauteil (kg)	200	200	300	500
Strahlprozess	frei konfigurierbar	frei konfigurierbar	frei konfigurierbar	frei konfigurierbar
Schaltschrank mit SPS	•	•	•	•
Automatische Beladestation	•	•	•	•
Achs-Düsenbewegung	•	•	•	•
Roboter-Düsenbewegung	o	o	o	o
Positionierbarer Drehtisch	o	o	o	o
Filterleistung	je nach Prozess	je nach Prozess	je nach Prozess	je nach Prozess
PC Supervisor zur Steuerung der Maschine	o	o	o	o
Explosionsschutztaubabsaugung	o	o	o	o